

WEG 3-fase motor W21 Aluminium B14T (8P)



Kenmerken

Serie: W21
Type: B14T
Snelheid: 750 tr/min
Montage: B14T
Aantal polen: 8
Vollastsnelheid: 710 tr/min
Vollastmoment: 1.736 Nm
Nom. (meet)frequentie: 50 Hz
Materiaal: Aluminium
PTC Thermistor: Nee

Energie-efficiëntieklasse	Vermogen	Nom. (meet) spanning	Framegrootte volgens IEC	Asdiameter	Flensdiameter (buitendiameter)		Artikel
	kW	V			mm	mm	
IE2	0.12	230/400	71	14	105	12552176	
IE2	0.18	230/400	80	19	120	12552181	
IE2	0.25	230/400	80	19	120	12552186	
IE2	0.37	230/400	90S/L	24	140	12552219	
IE2	0.55	230/400	90S/L	24	140	12552222	
IE3	0.12	230/400	71	14	105	13024289	
IE3	0.12	230/400	71	14	105	13313340	
IE3	0.18	230/400	80	19	120	13024299	
IE3	0.18	230/400	80	19	120	13313361	
IE3	0.25	230/400	80	14.5	120	13313381	
IE3	0.25	230/400	80	19	120	13024306	
IE3	0.37	230/400	90S/L	24	140	13024430	
IE3	0.37	230/400	90S/L	24	140	13313399	
IE3	0.55	230/400	90S/L	24	140	13024433	
IE3	0.55	230/400	90S/L	24	140	13313416	
IE3	0.75	230/400	100L	28	160	13024331	
IE3	1.1	230/400	100L	28	160	13024345	
IE3	1.5	400/690	112M	28	160	13024359	
IE3	2.2	230/400	132S	38	200	13411141	
IE3	2.2	400/690	132S	38	200	13024373	
IE3	3	230/400	132M	38	200	13411161	
IE3	3	400/690	132M	38	200	13024385	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.