



WEG 3-fase motor W21 Aluminium B3T (4P)

Kenmerken

Serie: W21
Type: B3T
Snelheid: 1500 tr/min
Montage: B3T
Aantal polen: 4
Vollastsnelheid: 1465 tr/min
Vollastmoment: 0.83 Nm
Nom. (meet)frequentie: 50 Hz
Materiaal: Aluminium
PTC Thermistor: Nee

Energie-efficiëntieklasse	Vermogen	Nom. (meet)spanning	Framegrootte volgens IEC	Asdiameter	Artikel
	kW	V		mm	
IE2	0.12	230/400	63	11	12552052
IE2	0.18	230/400	63	11	12552057
IE2	0.25	230/400	71	14	12552062
IE2	0.37	230/400	71	14	12552067
IE2	0.55	230/400	71	14	13024254
IE2	0.55	230/400	80	19	12552072
IE3	0.12	230/400	63	11	12767399
IE3	0.12	230/400	63	11	13313333
IE3	0.18	230/400	63	11	12767400
IE3	0.18	230/400	63	11	13313354
IE3	0.25	230/400	71	14	12767403
IE3	0.25	230/400	71	14	13313375
IE3	0.37	230/400	71	14	12767409
IE3	0.37	230/400	71	14	13313393
IE3	0.55	230/400	80	19	13024317
IE3	0.55	230/400	80	19	13313412
IE3	0.75	230/400	80	19	12767419
IE3	1.1	230/400	90S/L	24	12767424
IE3	1.5	230/400	90S/L	24	12767431
IE3	2.2	230/400	100L	28	12767436
IE3	2.2	400/690	100L	28	13411134
IE3	3	230/400	L100L	28	12767442
IE3	3	400/690	L100L	28	13411154
IE3	4	230/400	112M		12767448
IE3	4	400/690	112M	28	12767462
IE3	5.5	230/400	132S		12767453
IE3	5.5	400/690	132S	38	12767466
IE3	7.5	230/400	132M		12767456
IE3	7.5	400/690	132M	38	12767470
IE3	11	230/400	160M		13619817
IE3	15	400/690	160M		13619821
IE3	18.5	400/690	180M		13619823
IE3	22	400/690	180M		13619825

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.