



WEG 3-fase motor W22 Gietijzer B35T (8P)

Kenmerken

Serie: W22
Type: B35T
Snelheid: 750 tr/min
Montage: B35T
Aantal polen: 8
Vollastsnelheid: 740 tr/min
Vollastmoment: 1.736 Nm
Nom. (meet)frequentie: 50 Hz
Materiaal: Gietijzer
PTC Thermistor: Nee

Energie-efficiëntieklasse	Vermogen	Nom. (meet) spanning	Framegrootte volgens IEC	Asdiameter	Flensdiameter (buitendiameter)	Artikel
	kW	V		mm	mm	
IE2	0.12	230/400	71	14	160	12350046
IE2	0.18	230/400	80	19	200	12350048
IE2	0.25	230/400	80	19	200	12350050
IE2	0.37	230/400	90S	24	200	12350052
IE2	0.55	230/400	90L	24	200	12350054
IE3	0.12	230/400	71	14	160	12687455
IE3	0.12	230/400	71	14	160	12687690
IE3	0.18	230/400	80	19	200	12687460
IE3	0.18	230/400	80	19	200	12687703
IE3	0.25	230/400	80	19	200	12687465
IE3	0.25	230/400	80	19	200	12687707
IE3	0.37	230/400	90S	24	200	12687470
IE3	0.37	230/400	90S	24	200	12687710
IE3	0.55	230/400	90L	24	200	12687475
IE3	0.55	230/400	90L	24	200	12687713
IE3	0.75	230/400	100L	28	250	12687480
IE3	0.75	230/400	100L	28	250	12687716
IE3	1.1	230/400	100L	28	250	12687485
IE3	1.1	230/400	100L	28	250	12687719
IE3	1.5	400/690	112M	28	250	12687490
IE3	1.5	400/690	112M	28	250	12695074
IE3	1.5	400/690	112M	28	250	12687722
IE3	1.5	400/690	112M	28	250	13402648
IE3	2.2	230/400	132S	38	300	13402654
IE3	2.2	230/400	132S	38	300	13402655
IE3	2.2	400/690	132S	38	300	12687496
IE3	2.2	400/690	132S	38	300	12687726
IE3	3	230/400	132M	38	300	13402670
IE3	3	230/400	132M	38	300	13402671
IE3	3	400/690	132M	38	300	12687501
IE3	3	400/690	132M	38	300	12687729
IE3	4	230/400	160M	42	350	13402706
IE3	4	400/690	160M	42	350	12687506
IE3	5.5	230/400	160M	42	350	13402738
IE3	5.5	400/690	160M	42	350	12687509
IE3	7.5	230/400	160L	42	350	13402764
IE3	7.5	400/690	160L	42	350	12687512

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Energie-efficiëntieklasse	Vermogen kW	Nom. (meet) spanning V	Framegrootte volgens IEC	Asdiameter mm	Flensdiameter (buitendiameter) mm	Artikel
IE3	9.2	230/400	180M	48	350	13402791
IE3	9.2	400/690	180M	48	350	12687525
IE3	11	230/400	180L	48	350	13402803
IE3	11	400/690	180L	48	350	12687528
IE3	15	230/400	200L	55	400	13402815
IE3	15	400/690	200L	55	400	12687531
IE3	18.5	230/400	225S/M	60	450	13402827
IE3	18.5	400/690	225S/M	60	450	12687534
IE3	22	230/400	225S/M	60	450	13402839
IE3	22	400/690	225S/M	60	450	12687537
IE3	30	230/400	250S/M	65	550	13402852
IE3	30	400/690	250S/M	65	550	12687540
IE3	37	230/400	280S/M	75	550	13402864
IE3	37	400/690	250S/M	65	550	13025232
IE3	37	400/690	280S/M	75	550	12687543
IE3	45	230/400	280S/M	75	550	13402877
IE3	45	400/690	280S/M	75	550	12687546
IE3	55	230/400	315S/M	80	660	13402890
IE3	55	400/690	280S/M	75	550	13025235
IE3	55	400/690	315S/M	80	660	12687549
IE3	75	230/400	315S/M	80	660	13402902
IE3	75	400/690	315S/M	80	660	12687552
IE3	90	400/690	315S/M	80	660	12687555
IE3	110	400/690	315L	80	660	12687558
IE3	110	400/690	315S/M	80	660	13025238
IE3	132	400/690	315L	80	660	12687561
IE3	160	400/690	355M/L	100	800	12687564
IE3	185	400/690	355M/L	100	800	12687567
IE3	200	400/690	355M/L	100	800	12687570
IE3	220	400/690	355M/L	100	800	12687573
IE3	250	400/690	355A/B	100	800	12729031
IE3	260	400/690	355A/B	100	800	12729034
IE3	280	400/690	355A/B	100	800	12729037

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.