

WEG 3-fase motor W21 Aluminium B5T (8P)



Kenmerken

Type: B5T
Snelheid: 750 tr/min
Montage: B5T
Aantal polen: 8
Vollastsnelheid: 710 tr/min
Vollastmoment: 7.781 Nm
Nom. (meet)frequentie: 50 Hz
Materiaal: Aluminium
PTC Thermistor: Nee

Energie-efficiëntieklasse	Vermogen	Nom. (meet) spanning	Framegrootte volgens IEC	Asdiameter	Flensdiameter (buitendiameter)	Artikel
	kW	V		mm	mm	
IE2	0.12	230/400	71	14	160	12552175
IE2	0.18	230/400	80	19	200	12552180
IE2	0.25	230/400	80	19	200	12552185
IE2	0.37	230/400	90S/L	24	200	12552190
IE2	0.55	230/400	90S/L	24	200	12552192
IE3	0.12	230/400	71	14	160	13024293
IE3	0.12	230/400	71	14	160	13313345
IE3	0.18	230/400	80	19	200	13024303
IE3	0.18	230/400	80	19	200	13313365
IE3	0.25	230/400	80	14.5	200	13024310
IE3	0.25	230/400	80	14.5	200	13313384
IE3	0.37	230/400	90S/L	24	200	13024314
IE3	0.37	230/400	90S/L	24	200	13313403
IE3	0.55	230/400	90S/L	24	200	13024321
IE3	0.55	230/400	90S/L	24	200	13313419
IE3	0.75	230/400	100L	28	250	13024335
IE3	1.1	230/400	100L	28	250	13024349
IE3	1.5	400/690	112M	28	250	13024363
IE3	2.2	230/400	132S	38	300	13411145
IE3	2.2	400/690	132S	38	300	13024377
IE3	3	230/400	132M	38	300	13411165
IE3	3	400/690	132M	38	300	13024389

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.