

Storz koppeling - aluminium slangpilaar - met zaagtand

Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met lange slangpilaar zaagtand volgens DIN-norm. Geschikt voor rubber- en kunststofslangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand [=NA]. Montage met FIXXED slangklemmen.



Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Aluminium

Type slangkoppeling: Storz

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 110 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
NA 160 mm	DN150	16	232	11089496
NA 31 mm	DN19	16	232	10039389

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.