



LOCTITE 55 - Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal, vnl. Gas- en waterleidingen, niet-uithardend

Afdichtingskoord voor pijp- en schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal, vnl. Gas- en waterleidingen. Algemene doeleinden, afdichtingsmiddel voor pijpschroefdraadverbindingen en koppelingen. Niet uithardende, onmiddellijke afdichting met volle druk. Voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare afdichting. WRC-goedkeur, voldoet aan BS 6920 voor drinkbaar water: 0808533. DVGW/KTW goedkeuring voor gas en drinkbaar water. Getest volgens EN 751-2 Klasse ARp en DIN 30660, gecertificeerd voor NSF/ANSI, standaard 61.

Kenmerken

Serie: 55

Toepassing	Artikel
Schroefdraadafdichting	11551257
Schroefdraadafdichting	23168316

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.