


ECON® Inregelafsluiter Type: 2622E Statisch Gietijzer Groef



Kenmerken

Type: 2622E

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Gecoat

Aansluiting: Groef


Regeling: Statisch

Toepassing: CV water

Met meetnippels: Ja

Materiaal klep: Kunststof

Materiaal spindel: Messing



Materiaal kopstuk: EN-JS1050

Materiaal nippel: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN	L	D	Dk	H	Kv-waarde	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	[m ³ /uur]	[kg]
40	200	48,3	74	130	22.35	2,8
50	230	60,3	74	130	32.15	3,7
65	290	76,1	130	220	83,3	7,9
80	310	88,9	130	220	104,3	11,6
100	350	114,3	130	240	180,5	18,3
125	400	141,3	130	260	280	27
150	480	168,3	130	285	383,4	43
200	600	219,1	310	480	710.0	97,5
250	730	273	310	525	1187.5	155,5
300	850	323,9	310	535	1504.1	230,5

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk	16bar
Min. temperatuur	-10°C
Max. temperatuur	120 °C

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter	Druktrap artikel	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Afdichting	Artikel
	mm		l/h	m ³ /h	m ³ /h		
DN40	48.3	Class 150	2730 / 22360	22.35	2.73 / 22.36	EPDM	13389163
DN50	60.3	Class 150	2660 / 32150	32.15	2.66 / 32.15	EPDM	13389164
DN65	76.1	Class 150	12500 / 83300	83.3	12.5 / 83.3	EPDM	13389165
DN80	88.9	Class 150	5900 / 104300	104.3	5.9 / 104.3	EPDM	13389166
DN100	114.3	Class 150	5600 / 180500	180.5	5.6 / 180.5	EPDM	13389167
DN125	141.3	Class 150	8300 / 280000	280	8.3 / 280	EPDM	13389168
DN150	168.3	Class 150	7900 / 383400	383.4	7.9 / 383.4	EPDM	13389169
DN200	219.1	Class 150	27500 / 710000	710	27.5 / 710	EPDM	13389170
DN250	273	Class 150	43500 / 187500	1187.5	43.5 / 1187.5	EPDM	13389171

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter mm	Druktrap artikel	Regelbereik l/h	Kvs-waarde m³/h	Kv-waarde m³/h	Afdichting	Artikel
DN300	323.9	Class 150	44900 / 1504100	1504.1	44.9 / 1504.1	EPDM	13389172

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.