



## ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U Elektrisch bediend Binnendraad (BSPT) PN10/16

### Kenmerken

**Serie:** 21  
**Type:** 3725EE  
**Bouwworm:** 2-weg  
**Constructie huis:** 3-delig  
**Materiaal huis:** PVC-U  
**Aansluiting:** Binnendraad (BSPT)  
**Aandrijving:** Elektrisch bediend  
**Doorlaat:** Volle doorlaat  
**Materiaal kogel:** PVC-U  
**Materiaal zitting:** PTFE  
**Materiaal spindel:** PVC-U  
**Materiaal bediening:** Aluminium  
**Min. mediumtemperatuur (continu):** 0 °C  
**Max. mediumtemperatuur (continu):** 60 °C

### Toepassing

- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

### Technische informatie

- Deze kogelkraan heeft binnendraad aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening door een ECON® elektrische aandrijving type: 7907 in 24V DC of 230V AC.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Type codering aandrijving	Merk Aandrijving	Voedingsspanning	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Kv-waarde	Artikel
1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	12	13577476
1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	12	13577665
1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	13577485
1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	13577674
3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	13577666
3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	13577477
3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	13577486
3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	13577675
1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	13577667
1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	40.3	13577478
1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	13577487
1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	13577676
1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	13577479
1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	13577668
1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	13577488
1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	13577677
1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	13577669
1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	13577480
1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	13577489
1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	13577678

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

## Kogelkranen | Geautomatiseerde kogelkranen met draadaansluiting

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Voedingsspanning	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Kv-waarde	Artikel
									m <sup>3</sup> /h	
2" (50)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	13577481
2" (50)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	13577670
2" (50)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	13577679
2" (50)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	13577490
2.1/2" (65)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	320	13577482
2.1/2" (65)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	320	13577671
2.1/2" (65)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	13577680
2.1/2" (65)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	13577491
3" (80)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	430	13577483
3" (80)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	430	13577672
3" (80)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	13577681
3" (80)	PN16	Fabrikant standaard	ELA60	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	13577492
4" (100)	PN10	Fabrikant standaard	ELA80	ECON	24V DC	EPDM	EPDM	EPDM	720	13577484
4" (100)	PN10	Fabrikant standaard	ELA80	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	720	13577673
4" (100)	PN10	Fabrikant standaard	ELA80	ECON	24V DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	13577493
4" (100)	PN10	Fabrikant standaard	ELA80	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	13577682

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.