



## ASECOS Brandveiligheidskast met 1 vleugeldeur 1947x564x620



Veiligheidskast Q30, RAL 1004

- **Robuuste uitvoering in kastbreedten 564, 864 en 1164 mm**

### Corpus:

vuurvaste, gemelamineerde speciale platen in de kleur antracietgrijs (conform RAL 7016)

### Deuren:

van plaatstaal met structuur-poedercoating of naar keuze met grote glasplaat van brandwerend veiligheidsglas EI 30 conform DIN EN 13501-2. Veiligheidstechnisch relevant onderdelen bevinden zich buiten de binnenruimte van de kast.

- **Comfortable bediening**

Lichtlopende deuren, vastzetbaar in elke openingsstand.

Openstaande deuren sluiten bij brand automatisch.

Deur afsluitbaar met profielhalfcilinder.

Met geïntegreerd luchttoevoer- en -afvoersysteem voor aansluiting NW 75mm op een ontluchtingseenheid.

- **Binnenwerk**

Standaard met 3 in hoogte verstelbare legborden (rastermaat 32 mm), draagvermogen 75 kg (gelijmatig verdeeld), bodemopvangbak conform StawaR met roosterelement als eerste opslagniveau.

- **Eenvoudig transport**

Geïntegreerde transportsokkel voor eenvoudig intern transport, sokkelelement op aanvraag leverbaar.

- **Brandwerendheid 30 minuten**

Type 30 veiligheidskast voor opslag van brandbare vloeistoffen in werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.

GS-gecertificeerd, CE-conform.

Deur RAL 1004

Afb. toont variant in RAL 7035 lichtgrijs

Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Artikel
564	620	1947	12974969
564	620	1947	12974970
564	620	1947	12974968

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.