


Terugslagklep Type: 3256N Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) PN40



Toepassingsgebied

- Industriële toepassingen (water, olie, lucht).

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Vrijstroom model.
- Lage openingsdruk.
- Veerbelaste ("lift-check") uitvoering.
- Ingeschroefd deksel.

Kenmerken

Type: 3256N

Norm: ASME

Bouwvorm: Vrijstroom

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M

Aansluiting: Binnendraad (NPT)

Normering draadaansluiting: ASME B1.20.1

Kenmerken (2)

Norm bouw lengte: Fabrikant standaard

Met veer: Ja

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar

Maattabel

DN	G	H [mm]	L [mm]	Openingsdruk [bar]	Gewicht [kg]
15	½ "	36	65	0.2	0.22
20	¾ "	44	75	0.2	0.37
25	1 "	57	90	0.2	0.72
32	1 ¼ "	64	111	0.2	1.24
40	1 ½ "	76	121	0.2	1.74
50	2 "	87	151	0.2	2.62

Druk- en temperatuur bereik

Temperatuur	120	180	[°C]
Maximale werkdruk	40	5	[bar]

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
1/2" [15]	PN40	66	Klep	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813305
3/4" [20]	PN40	76	Klep	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813306

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
1" [25]	PN40	90	Klep	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813307
1.1/2" [40]	PN40	121	Klep	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813309
2" [50]	PN40	152	Klep	PTFE	ASTM A351 CF8M	ASTM A351 CF8M	PTFE	1.4401	-10	11813310

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.