

## GF Overgangsmof in PP-H Serie: 914 - buitendraad NPT



### Kenmerken

**Serie:** 914

**Materiaal:** PP-H

**Aansluiting:** Kunststoflaseind

**Aansluiting 2:** Buitendraad (NPT)

**Min. mediumtemperatuur (continu):** 0 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Puntstuk	20	1/2"	PN10	11354035
Puntstuk	25	4"	PN10	11354036
Puntstuk	32	1"	PN10	11354037
Puntstuk	50	1.1/2"	PN10	11546904
Puntstuk	63	2"	PN10	11406956

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.