



FESTO Kunststof spiraalslang PUN-SG

Kenmerken

Serie: PUN-SG

Materiaal slang: TPE-U(PU)

Met koppelingen: Ja

Temperatuurgebied: -40 / 60 °C

Uitwendige diameter mm	Inwendige diameter mm	Kleur	Max. werklengte m	Draadtype poort	Aansluiting	Max. werkdruk bij 20 °C bar	Artikel
9.5	6.4	Blauw	2.4	Buitendraad BSPP (G)	1/4	15	11646871
9.5	6.4	Blauw	4.8	Buitendraad BSPP (G)	1/4	15	11646872
9.5	6.4	Blauw	6	Buitendraad BSPP (G)	1/4	15	11646873
11.7	7.9	Blauw	4.8	Buitendraad BSPP (G)	3/8	13	11646874
11.7	7.9	Blauw	6	Buitendraad BSPP (G)	3/8	13	11646875

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.