


## ASCO Stuurventiel Namur Type: 33555 serie 551 aluminium



### Bijzonderheden

Snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.  
Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen of dampen.  
Betrouwbare en lange levensduur.  
Geschikt voor zowel wissel- als gelijkspanning, door de spoel te verwisselen.



### Kenmerken

**Serie:** 551  
**Type:** 33555  
**Uitvoering:** Namur 3/2 of 5/2-weg  
**Procesaansluiting:** NAMUR  
**Maat procesaansluiting:** 1/4" [8]  
**Luchttoevoer aansluiting:** Binnendraad  
**Norm aansluiting luchttoevoer:** NAMUR [VDI/VDE 3845]  
**Aansluiting ontluchting(en):** Binnendraad  
**Functie:** Bi-stabiel  
**Werking:** Indirect werkend  
**Inclusief stekker:** Ja  
**Doorlaat:** 6 mm  
**Kvs-waarde:** 0.6 m<sup>3</sup>/h  
**Min. drukverschil:** 2 bar  
**Max. drukverschil:** 10 bar  
**Materiaal huis:** Aluminium  
**Kwaliteitsklasse:** P40  
**Afdichting:** NBR - PUR  
**Materiaal spoelbehuizing:** Epoxy  
**Inschakelduur:** 100 %  
**Beschermingsgraad (IP-waarde):** IP65  
**Explosie veilig:** Nee  
**Mediumtemperatuur:** -25 / 60 °C

**Omgevingstemperatuur:** Van -25 °C tot 60 °C

### Toepassing

- Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
- Geschikt voor buitenopstellingen.

### Technische informatie

- Minimaal vereist drukverschil 2 bar.

### Goedkeuring

- TÜV

### Opties

- Optioneel leverbaar volgens SIL 3: Deze stuurventielen voldoen aan de eisen voor wat betreft de functionele veiligheid volgens IEC 61508 en zijn TÜV goedgekeurd.
- 

Maat luchttoevoer aansluiting	Diameter luchtafvoer	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Noodhandbediening	SIL gecertificeerd	Artikel
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-081	24V AC	50/60Hz	Stekker EN 175301-803 type B	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Handbediening aanhoudend	Nee	11489210
1/4" BSP	1/8 BSP	400904-542	24V DC		Stekker EN 175301-803 type B	2.5 W [warm] - 3 W [koud]		Handbediening aanhoudend	Nee	11329735
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-097	230V AC	50/60Hz	Stekker EN 175301-803 type B	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Handbediening aanhoudend	Nee	11302593

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.