

## CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HM0PM



- Dubbelwerkende cilinder.
- Max. druk: 350 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

### Kenmerken

**Type:** HM0PM

**Type (DW/EW):** Dubbelwerkend

**Max. werkdruk:** 350 bar

**Stang bevestiging:** Geen

**Bodem bevestiging:** Geen

| Boring<br>mm | Aantal plunjers | Buitendiameter<br>zuigerstang<br>mm | Slag<br>mm | Inbouwmaat<br>mm | Olieaansluitingen    | Artikel  |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------------|----------------------|----------|
| 60           | 1               | 40                                  | 200        | 350              | 3/8" BSP             | 12953352 |
| 60           | 1               | 40                                  | 400        | 550              | 3/8" BSP             | 12953353 |
| 60           | 1               | 40                                  | 600        | 750              | 3/8" BSP             | 12953354 |
| 60           | 1               | 40                                  | 800        | 950              | 3/8" BSP             | 12953355 |
| 60           | 1               | 40                                  | 1000       | 1,150            | 3/8" BSP             | 12953356 |
| 70           | 1               | 40                                  | 200        | 375              | 3/8" BSP             | 12953357 |
| 70           | 1               | 40                                  | 400        | 575              | 3/8" BSP             | 12953358 |
| 70           | 1               | 40                                  | 600        | 775              | 3/8" BSP             | 12953359 |
| 70           | 1               | 40                                  | 800        | 975              | 3/8" BSP             | 12953360 |
| 70           | 1               | 40                                  | 1000       | 1,175            | 3/8" BSP             | 12953361 |
| 80           | 1               | 50                                  | 200        | 395              | 1/2" BSP binnendraad | 12953362 |
| 80           | 1               | 50                                  | 400        | 595              | 1/2" BSP binnendraad | 12953363 |
| 80           | 1               | 50                                  | 600        | 795              | 1/2" BSP binnendraad | 12953364 |
| 80           | 1               | 50                                  | 800        | 995              | 1/2" BSP binnendraad | 12953365 |
| 80           | 1               | 50                                  | 1000       | 1,195            | 1/2" BSP binnendraad | 12953366 |
| 90           | 1               | 60                                  | 200        | 400              | 1/2" BSP binnendraad | 12953367 |
| 90           | 1               | 60                                  | 400        | 600              | 1/2" BSP binnendraad | 12953368 |
| 90           | 1               | 60                                  | 600        | 800              | 1/2" BSP binnendraad | 12953369 |
| 90           | 1               | 60                                  | 800        | 1,000            | 1/2" BSP binnendraad | 12953370 |
| 90           | 1               | 60                                  | 1000       | 1,200            | 1/2" BSP binnendraad | 12953371 |
| 100          | 1               | 60                                  | 200        | 405              | 1/2" BSP binnendraad | 12953372 |
| 100          | 1               | 60                                  | 400        | 605              | 1/2" BSP binnendraad | 12953374 |
| 100          | 1               | 60                                  | 600        | 805              | 1/2" BSP binnendraad | 12953375 |
| 100          | 1               | 60                                  | 800        | 1,005            | 1/2" BSP binnendraad | 12953376 |
| 100          | 1               | 60                                  | 1000       | 1,205            | 1/2" BSP binnendraad | 12953377 |
| 120          | 1               | 70                                  | 200        | 435              | 1/2" BSP binnendraad | 12953378 |
| 120          | 1               | 70                                  | 400        | 635              | 1/2" BSP binnendraad | 12953379 |
| 120          | 1               | 70                                  | 600        | 835              | 1/2" BSP binnendraad | 12953380 |
| 120          | 1               | 70                                  | 800        | 1,035            | 1/2" BSP binnendraad | 12953381 |
| 120          | 1               | 70                                  | 1000       | 1,235            | 1/2" BSP binnendraad | 12953382 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.