

E-COLL Lakspray mat

Color-Spray, zijdemat



Productomschrijving

Hoge kleurrijke lakspray op basis van alkydharsen.
Aromatenvrij.
Weer- en corrosiebestendig.
Normale sproeikop [horizontale sproeitraal].
400 ml spuitbus.

Toepassingsgebieden

Voor lakwerk binnen en buiten bij metaal, hout, metselwerk en de meeste plastics.
Ideaal bij afwerken en nieuw schilderwerk evenals bij restaureren en repareren.
Niet geschikt voor styropoor en vinylhoudende kunststoffen.

Technische kenmerken:

Stofdroog na ca. 20–25 minuten.
Aanraak-proof na ca. 2 uren, volledig droog na ca. 24 uren.

Ten allen tijden overschilderbaar met acryl- en alkydharslakken.

Glansgraad zijdemat: ca. 50 % bij 60°-hoek.

| Kleur | RAL-nummer | Inhoud ml | Verpakking | Artikel |
|-------|------------|-----------|------------|----------|
| Zwart | 9005 | 400 | Spuit | 12970919 |
| Blauw | 5010 | 400 | Spuit | 12970917 |
| Bruin | 8017 | 400 | Spuit | 12970929 |
| Groen | 6005 | 400 | Spuit | 12970918 |
| Rood | 3000 | 400 | Spuit | 12970916 |
| Wit | 9010 | 400 | Spuit | 12566440 |
| Geel | 1021 | 400 | Spuit | 12970915 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.