

## E-COLL Lakspray mat

Color-Spray, zijdemat



### Productomschrijving

Hoge kleurrijke lakspray op basis van alkydharsen.  
Aromatenvrij.  
Weer- en corrosiebestendig.  
Normale sproeikop [horizontale sproeitraal].  
400 ml spuitbus.

### Toepassingsgebieden

Voor lakwerk binnen en buiten bij metaal, hout, metselwerk en de meeste plastics.  
Ideaal bij afwerken en nieuw schilderwerk evenals bij restaureren en repareren.  
Niet geschikt voor styropoor en vinylhoudende kunststoffen.

### Technische kenmerken:

Stofdroog na ca. 20–25 minuten.  
Aanraak-proof na ca. 2 uren, volledig droog na ca. 24 uren.

**Ten allen tijden overschilderbaar met acryl- en alkydharslakken.**

Glansgraad zijdemat: ca. 50 % bij 60°-hoek.

Kleur	RAL-nummer	Inhoud ml	Verpakking	Artikel
Zwart	9005	400	Spuit	12970919
Blauw	5010	400	Spuit	12970917
Bruin	8017	400	Spuit	12970929
Groen	6005	400	Spuit	12970918
Rood	3000	400	Spuit	12970916
Transparant	1530	400	Spuit	12970914
Wit	9010	400	Spuit	12566440
Geel	1021	400	Spuit	12970915

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.