


## ECON® Klepstandsteller Type: 3303 NCS Kwartslag Enkelwerkend



### Kenmerken

**Type:** 3303 NCS  
**Overbrenging:** Kwartslag  
**Uitvoering:** Klepstandsteller  
**Werking aandrijving:** Enkelwerkend  
**Ingangssignaal:** 4 - 20 mA  
**Beschermingsgraad (IP-waarde):** IP66  
**Elektrische aansluiting:** Wartelmoer 1/2" NPT  
**Display:** Ja  
**Slag:** 0 tot 90°  
**Met console:** Ja  
**Normering aansluiting aandrijving:** VDI/VDE 385  
**Met montageset:** Ja  
**Materiaal behuizing:** Aluminium  
**Materiaal console:** Staal



### Toepassing

- Regelen van de klepstand op kwartslag (90 graden), enkelwerkende aandrijvingen.

### Technische informatie

- Inclusief opbouwset volgens VDI/VDE 3845.
- Omgevingstemperatuur bij ATEX maximaal 60°C bij T5 en 40°C bij T6.

### Opties

- Manometerblok met 3 manometers.
- Terugmelding 4-20mA.
- Terugmelding 4-20mA en HART communicatie.

Voedingsdruk	Aansluitspanning	Explosie veilig	Explosieklasse	ATEX Zone	Terugmelding	Omgevingstemperatuur °C	Artikel
1,4 tot 7 bar	24V DC, 2-draads	Nee				-30 / 85	14463577
1,4 tot 7 bar	24V DC, 2-draads	Ja	Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/ T85°C Db IP6X	Zone 1 / 21	4 - 20 mA	-30 / 60	14463584

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.