



## ECON® Schuifafsluiter Type: 2406NOD Nodulair gietijzer Flens PN10

### Toepassingsgebied

- Koud en warm zoetwater, zoutwater, smeerolie, stoom.

### Bijzonderheden

- Op verzoek worden de afsluiters geleverd met een 3.2 certificaat.
- Deze uitvoering wordt geleverd met een epoxy coating (in- en uitwendig).
- Voorzien van dubbele spoed.

### Kenmerken

**Type:** 2406NOD

**Norm:** EN [DIN]

**Materiaal huis:** Nodulair gietijzer

**Oppervlaktebescherming:** Standaard fabriekascoating

**Aansluiting:** Flens

**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking

**Materiaal spindelafdichting primair:** PTFE

**Materiaal kopstuk:** EN-JS1020

### Kenmerken (2)

**Materiaal kopstuk pakking:** Vezelpakking

**Materiaal bediening:** Gietijzer

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 150 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 10 bar

| DN<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | H open<br>mm | M<br>mm | Aftapplug<br>G ["] | Gewicht<br>[kg] |
|----------|---------|---------|---------|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| 40       | 150     | 140     | 265     | 310          | 150     |                    | 10              |
| 50       | 165     | 150     | 275     | 330          | 150     | ½                  | 12              |
| 65       | 185     | 170     | 335     | 405          | 175     | ½                  | 17              |
| 80       | 200     | 180     | 355     | 440          | 175     | ½                  | 22              |
| 100      | 220     | 190     | 400     | 505          | 200     | ½                  | 27              |
| 125      | 250     | 200     | 495     | 625          | 200     | ½                  | 33              |
| 150      | 285     | 210     | 585     | 740          | 225     | ½                  | 43              |
| 200      | 340     | 230     | 700     | 910          | 225     | ¾                  | 65              |
| 250      | 395     | 250     | 830     | 1090         | 250     | ¾                  | 100             |
| 300      | 445     | 270     | 960     | 1270         | 300     | ¾                  | 142             |

| Doorlaat          | Druk - Temperatuur |
|-------------------|--------------------|
| DN 40 t/m DN 200  | 16 bar - 50°C      |
| DN 250 t/m DN 300 | 10 bar - 50°C      |

| Kwaliteitsklasse | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Norm bouw lengte | Inbouw lengte<br>mm | Bediening                                    | Uitvoering kopstuk | Afdichting           | Materiaal schuif | Materiaal spindel | Artikel  |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------|
| EN-JS1020        | DN50                | PN10             | EN 558, Serie 14 | 150                 | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel | Geflensd kopstuk   | Roestvaststaal [RVS] | Brons            | 1.4301            | 13286869 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Kwaliteitsklasse | Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Norm<br>bouw lengte | Inbouw lengte<br>mm | Bediening                                             | Uitvoering<br>kopstuk | Afdichting              | Materiaal<br>schuif   | Materiaal<br>spindel | Artikel  |
|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| EN-JS1020        | DN65                        | PN10                | EN 558, Serie<br>14 | 170                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Roestvaststaal<br>[RVS] | Brons                 | 1.4301               | 13286870 |
| EN-JS1020        | DN80                        | PN10                | EN 558, Serie<br>14 | 180                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Roestvaststaal<br>[RVS] | Brons                 | 1.4301               | 13286871 |
| EN-JS1020        | DN100                       | PN10                | EN 558, Serie<br>14 | 190                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Roestvaststaal<br>[RVS] | Brons                 | 1.4301               | 13286872 |
| EN-JS1020        | DN150                       | PN10                | EN 558, Serie<br>14 | 210                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Roestvaststaal<br>[RVS] | Nodulair<br>gietijzer | 1.4301               | 13286873 |
| EN-JS1020        | DN200                       | PN10                | EN 558, Serie<br>14 | 230                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Roestvaststaal<br>[RVS] | Nodulair<br>gietijzer | 1.4301               | 13286874 |
| EN-JS1020        | DN250                       | PN10                | EN 558, Serie<br>14 | 250                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Roestvaststaal<br>[RVS] | Nodulair<br>gietijzer | 1.4301               | 13286875 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.