




ASC0 Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie 238 messing binnendraad

Toepassingsgebied

- Voor koud en warmwater.

Bijzonderheden

- Waterslag dempend.
- Zelfreinigend stuurkanaal. (tegen kalkafzetting)



Kenmerken

Serie: 238

Type: 32325

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan

Max. drukverschil: 10 bar

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 40 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Kenmerken (2)

Materiaal membraan: NBR

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 85 °C

Aansl.	Kv	Spoelt- type		Vermo- gen	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Gewicht
["]	[m3/ uur]				[mm]	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
3/8- 1/2	2,1	SPC	35020	~ 34 / 15,6 VA	81	45	27	52	39	27	37	72	85	104	0,55
3/8- 1/2	2,1	SPC	35021	<td> 15,3 Watt	81	45	27	52	39	27	37	72	85	104	0,55
3/4	4,5	SPC	35020	~ 34 / 15,6 VA	81	45	27	67	39	32	58	76	92	111	0,7
3/4	4,5	SPC	35021	<td> 15,3 Watt	81	45	27	67	39	32	58	76	92	111	0,7
1	10	SPC	35021	~ 30 / 22,5 VA	81	45	27	86	39	41	73	92	112	131	1,3
1	10	SPC	35021	<td> 15,3 Watt	81	45	27	86	39	41	73	92	112	131	1,3

Aansl.	Doorlaat	dP Min.	Max. toelaatbaar drukverschil										
				Lucht/gassen		Water		Lichte olie					
				[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]		
["]	[mm]	[bar]											

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aansl.	Doorlaat	dP Min.	Max. toelaatbaar drukverschil					
			Lucht/gassen		Water		Lichte olie	
			[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]
3/8	12,5	0	-	-	10	10	-	-
1/2	12,5	0	-	-	10	10	-	-
3/4	19	0	-	-	10	10	-	-
1	25	0	-	-	10	10	-	-
Medium temperatuur: -20° C tot 85°C								
Omgevingstemperatuur: -20° C tot 50°C								

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Omgevingstemperatuur	Artikel
		mm	m³/h	bar						
1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	12.5	2.1	0	400325-101	24V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	Van -20 °C tot 75 °C	11331422
1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	12.5	2.1	0	400325-242	24V DC	9,5 W (heet) - 15,3 W (koud)		Van -20 °C tot 50 °C	11399459
1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	12.5	4.2	0	400325-242	24V DC	9,5 W (heet) - 15,3 W (koud)		Van -20 °C tot 50 °C	11338851
1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	12.5	4.2	0	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	Van -20 °C tot 75 °C	11352307
1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	12.5	2.1	0	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	Van -20 °C tot 75 °C	11348240
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	25	10	0	400325-201	24V AC	9 W / 22,5 VA	30 VA	Van -20 °C tot 50 °C	11423615
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	25	10	0	400325-242	24V DC	9,5 W (heet) - 15,3 W (koud)		Van -20 °C tot 75 °C	11377373
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	25	10	0	400325-217	230V AC	9 W / 22,5 VA	30 VA	Van -20 °C tot 50 °C	11323808
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	19	4.5	0	400325-101	24V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	Van -20 °C tot 75 °C	11423605
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	19	4.5	0	400325-242	24V DC	9,5 W (heet) - 15,3 W (koud)		Van -20 °C tot 50 °C	11362250
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	19	4.5	0	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	Van -20 °C tot 75 °C	11343607
3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	12.5	2.1	0	400325-242	24V DC	9,5 W (heet) - 15,3 W (koud)		Van -20 °C tot 50 °C	11394239
3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	12.5	2.1	0	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	Van -20 °C tot 75 °C	11394242

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.