


## OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel enkelwerkend banjo bevestiging type VBCD SE A FLV



Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Instelling:

- Standaard drukinstelling: 320 bar.

De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen. Direct monteerbaar op een cilinder door banjo aansluiting.



### Kenmerken

**Uitvoering:** Leidingbouwmontage

**Uitvoering klep:** Enkel standaard (ventiel met open middenstand)

**Materiaal:** Staal

| Stuurdrukverhouding | Max. werkdruk<br>bar | Max. oliestroom<br>l/min | Instelbereik  | Aansluitingen       | Artikel  |
|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------|
| 1:4,5               | 350                  | 40                       | 120 - 320 bar | 3/8 " BSP banjobout | 12497039 |
| 1:4,5               | 350                  | 60                       | 120 - 320 bar | 1/2" BSP banjo bout | 12497183 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.