


OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel enkelwerkend type VBCD SE A



Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Instelling:

- Standaard drukinstelling: 320 bar.

De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)

Materiaal: Staal

Stuurdrukverhouding	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Aansluitingen	Artikel
1:4,5	350	25	120 - 320 bar	1/4" BSP	12497186
1:4,5	350	40	120 - 320 bar	3/8" BSP	12497187
1:4,5	350	60	120 - 320 bar	1/2" BSP	12497188
1:4,5	350	100	120 - 320 bar	3/4" BSP	12497189
1:5,5	350	150	120 - 320 bar	1" BSP	14228948

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.