



FESTO Driepuntsgrijper HGDD

Kenmerken

Serie: HGDD

Bedrijfstemperatuur: 5 / 60 °C

Fabrikant ID	Boringdiameter	Bediening	Slaglengte	Aansluiting	Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten	Totale grijpkracht bij 6 bar openen	Werkdruk	Artikel
	mm		mm		N	N	bar	
HGDD-35-A-G2	35	Dubbelwerkend	4	M5			4 / 8	14167290
HGDD-35-A-G1	35	Dubbelwerkend	4	M5			4 / 8	14167293
HGDD-35-A	35	Dubbelwerkend	4	M5	336	366	3 / 8	14171686
HGDD-40-A-G1	40	Dubbelwerkend	6	M5			4 / 8	14167300
HGDD-40-A	40	Dubbelwerkend	6	M5	600	648	3 / 8	14171687
HGDD-40-A-G2	40	Dubbelwerkend	6	M5			4 / 8	14167296
HGDD-50-A-G2	50	Dubbelwerkend	8	G1/8			4 / 8	14167303
HGDD-50-A-G1	50	Dubbelwerkend	8	G1/8			4 / 8	14167306
HGDD-50-A	50	Dubbelwerkend	8	G1/8	1044	1113	3 / 8	12652125
HGDD-63-A-G2	63	Dubbelwerkend	10	G1/8			4 / 8	14167311
HGDD-63-A	63	Dubbelwerkend	10	G1/8	1659	1746	3 / 8	14171688
HGDD-63-A-G1	63	Dubbelwerkend	10	G1/8			4 / 8	14167315
HGDD-80-A-G1	80	Dubbelwerkend	12	G1/8			4 / 8	14167322
HGDD-80-A-G2	80	Dubbelwerkend	12	G1/8			4 / 8	14167318
HGDD-80-A	80	Dubbelwerkend	12	G1/8	2745	2829	3 / 8	14171689

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.