



FESTO Handlingmodule HSP

Kenmerken

Serie: HSP

Werkdruk: 4 / 8 bar

Omgevingstemperatuur: 0 / 60 °C

Fabrikant ID	Grootte	Aandrijving	Y-slag mm	Z-slag mm	Artikel
HSP-12-AS	12	Astap	52 / 68	20 / 30	11646916
HSP-12-AS-SD	12	Astap	52 / 68	20 / 30	11646917
HSP-12-AP-WR	12	Zwaaiaandrijving	52 / 68	20 / 30	11646914
HSP-12-AP-WL	12	Zwaaiaandrijving	52 / 68	20 / 30	11646915
HSP-12-AP	12	Zwaaiaandrijving	52 / 68	20 / 30	11646910
HSP-12-AP-SD-WL	12	Zwaaiaandrijving	52 / 68	20 / 30	11646913
HSP-12-AP-SD-WR	12	Zwaaiaandrijving	52 / 68	20 / 30	11646912
HSP-12-AP-SD	12	Zwaaiaandrijving	52 / 68	20 / 30	11646911
HSP-16-AS	16	Astap	90 / 110	35 / 50	11646924
HSP-16-AS-SD	16	Astap	90 / 110	35 / 50	11646925
HSP-16-AP-WL	16	Zwaaiaandrijving	90 / 110	35 / 50	11646923
HSP-16-AP-WR	16	Zwaaiaandrijving	90 / 110	35 / 50	11646922
HSP-16-AP	16	Zwaaiaandrijving	90 / 110	35 / 50	11646918
HSP-16-AP-SD	16	Zwaaiaandrijving	90 / 110	35 / 50	11646919
HSP-16-AP-SD-WR	16	Zwaaiaandrijving	90 / 110	35 / 50	11646920
HSP-16-AP-SD-WL	16	Zwaaiaandrijving	90 / 110	35 / 50	11646921
HSP-25-AS	25	Astap	130 / 170	50 / 70	11646932
HSP-25-AS-SD	25	Astap	130 / 170	50 / 70	11646933
HSP-25-AP-WR	25	Zwaaiaandrijving	130 / 170	50 / 70	11646930
HSP-25-AP	25	Zwaaiaandrijving	130 / 170	50 / 70	11646926
HSP-25-AP-WL	25	Zwaaiaandrijving	130 / 170	50 / 70	11646931
HSP-25-AP-SD-WL	25	Zwaaiaandrijving	130 / 170	50 / 70	11646929
HSP-25-AP-SD	25	Zwaaiaandrijving	130 / 170	50 / 70	11646927
HSP-25-AP-SD-WR	25	Zwaaiaandrijving	130 / 170	50 / 70	11646928

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.