



FESTO Handventiel VHER

Kenmerken

Serie: VHER

Bediening: Handmatig

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Materiaal hendel: PA

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poort aansluiting in	Poort aansluiting mm	Werkdruk bar	Functie	DIN-grootte	Materiaal huis	Materiaal afdichting	Artikel
1.15	BSPP [G]	1/4		0 / 10	4/3 ontucht	8	Aluminium-drukgegoten	NBR	13244626
1.15	BSPP [G]	1/4		0 / 10	4/3 ontucht	8	PA	NBR	13244631
1.15	BSPP [G]	1/4		0 / 10	4/3 belucht	8	Aluminium-drukgegoten	NBR	13244627
1.15	BSPP [G]	1/4		0 / 10	4/3 belucht	8	PA	NBR	13244632
1.15	BSPP [G]	1/4		0 / 10	5/2 monostabiel	8	Aluminium-drukgegoten	NBR	12960492
1.15	BSPP [G]	1/4		0 / 10	5/2 monostabiel	8	PA	NBR	13244630
1.5	BSPP [G]	1/4		0 / 10	4/3 ontucht	8	PA	NBR	13206561
1.5	BSPP [G]	1/4		0 / 10	4/3 ontucht	8	Aluminium-drukgegoten	NBR	13206560
1.5	BSPP [G]	1/4		0 / 10	4/3 belucht	8	Aluminium-drukgegoten	NBR	13244629
1.5	BSPP [G]	1/4		0 / 10	4/3 belucht	8	PA	NBR	13244634
1.5	BSPP [G]	1/4		0 / 10	5/2 monostabiel	8	Aluminium-drukgegoten	NBR	13244628
1.5	BSPP [G]	1/4		0 / 10	5/2 monostabiel	8	PA	NBR	13244633
3.2	BSPP [G]	1/2		0 / 10	4/3 ontucht	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	12772464
3.2	BSPP [G]	1/2		0 / 10	4/3 ontucht	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	12772467
3.2	BSPP [G]	1/2		0 / 10	4/3 belucht	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	14163630
3.2	BSPP [G]	1/2		0 / 10	4/3 belucht	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	13244605
3.2	BSPP [G]	1/2		0 / 10	5/2 monostabiel	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	12772441
3.2	BSPP [G]	1/2		0 / 10	5/2 monostabiel	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	12772465
3.8	BSPP [G]	1/2		0 / 10	4/3 ontucht	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	12764916
3.8	BSPP [G]	1/2		0 / 10	4/3 ontucht	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	12772468
3.8	BSPP [G]	1/2		0 / 10	4/3 belucht	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	13244607
3.8	BSPP [G]	1/2		0 / 10	4/3 belucht	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	13244606
3.8	BSPP [G]	1/2		0 / 10	5/2 monostabiel	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	12772466
3.8	BSPP [G]	1/2		0 / 10	5/2 monostabiel	12	Aluminium-drukgegoten	NBR	12772442
170	Metrisch		M 5	0 / 10	4/3 ontucht	4	PA	NBR	13244614
170	Metrisch		M 5	0 / 10	4/3 belucht	4	PA	NBR	13244616
170	Metrisch		M 5	0 / 10	5/2 monostabiel	4	PA	NBR	13244612
260	Metrisch		M 5	0 / 10	4/3 ontucht	4	PA	NBR	13244615
260	Metrisch		M 5	0 / 10	4/3 belucht	4	PA	NBR	13244617
260	Metrisch		M 5	0 / 10	5/2 monostabiel	4	PA	NBR	13244613

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poort aansluiting in	Poort aansluiting mm	Werkdruk bar	Functie	DIN-grootte	Materiaal huis	Materiaal afdichting	Artikel
600	BSPP (G)	1/8		0 / 10	4/3 ontucht	6	Aluminium- drukgegoten	NBR	13244618
600	BSPP (G)	1/8		0 / 10	4/3 ontucht	6	PA	NBR	13244621
600	BSPP (G)	1/8		0 / 10	4/3 belucht	6	PA	NBR	13244624
600	BSPP (G)	1/8		0 / 10	4/3 belucht	6	Aluminium- drukgegoten	NBR	13244622
600	BSPP (G)	1/8		0 / 10	5/2 monostabiel	6	PA	NBR	13244620
600	BSPP (G)	1/8		0 / 10	5/2 monostabiel	6	Aluminium- drukgegoten	NBR	12982550
800	BSPP (G)	1/8		0 / 10	4/3 ontucht	6	Aluminium- drukgegoten	NBR	13244619
800	BSPP (G)	1/8		0 / 10	4/3 ontucht	6	PA	NBR	13219878
800	BSPP (G)	1/8		0 / 10	4/3 belucht	6	PA	NBR	13244625
800	BSPP (G)	1/8		0 / 10	4/3 belucht	6	Aluminium- drukgegoten	NBR	13244623
800	BSPP (G)	1/8		0 / 10	5/2 monostabiel	6	PA	NBR	12989409
800	BSPP (G)	1/8		0 / 10	5/2 monostabiel	6	Aluminium- drukgegoten	NBR	12993284
									13244608
									13244609
									13244611
									13244610

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.