

FESTO Magneetventiel VUVS



Kenmerken

Serie: VUVS

Bediening: Elektrisch

Bedrijfstemperatuur: -5 / 60 °C

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poortaan-sluiting in	Werkdruk bar	Stuurdruk bar	Functie	Stuurlucht	DIN-grootte	Bedrijfsspanning	Elektrische aansluiting	Artikel
1			-0.9 / 10		2x3/2 open, monostabiel	Extern	6.6			14163380
1			-0.9 / 10		2x3/2 open, monostabiel	Extern	6.6			14163383
1			2.5 / 10		2x3/2 open, monostabiel	Intern	6.6			14163382
1			2.5 / 10		2x3/2 open, monostabiel	Intern	6.6			14163384
1			-0.9 / 10		2x3/2 open/ gesloten, monostabiel	Extern	6.9			14163315
1			-0.9 / 10		2x3/2 open/ gesloten, monostabiel	Extern	6.9			14163318
1			2.5 / 10		2x3/2 open/ gesloten, monostabiel	Intern	6.9			14163316
1			2.5 / 10		2x3/2 open/ gesloten, monostabiel	Intern	6.9			14163319
1			1.5 / 8		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	6.7			14033252
1			1.5 / 8		5/2 Bistabiel	Intern	6.6			14156863
1			1.5 / 8		5/2 Bistabiel	Intern	6.7			13553255
1			2.5 / 10		5/3 ontucht	Intern	6.3			13228298
1	BSPP [G]	1/4	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	6.3			14102985
1	BSPP [G]	1/4	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	6.3			13206416
1	BSPP [G]	1/4	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	6.3			12955748
1	BSPP [G]	1/4	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	6.3			13162178
1.2			-0.9 / 10		5/3 gesloten	Extern	6.5			14086157
1.3			1.5 / 10		5/2 Bistabiel	Intern	6.9			12955747
1.3			1.5 / 10		5/2 Bistabiel	Intern	6.9			13461370
1.3			-0.9 / 10		5/2 monostabiel	Intern	6.9			12955749
1.3	BSPP [G]	1/4	2.5 / 10		5/2 monostabiel	Intern	6.9			12992020
1.6		3/8	-0.9 / 10		5/3 ontucht	Extern	8.1			13206469
1.6		3/8	-0.9 / 10		5/3 ontucht	Extern	8.1			13206471
1.6		3/8	-0.9 / 10		5/3 ontucht	Extern	8.1			13206473
1.6		3/8	2.5 / 10		5/3 ontucht	Intern	8.1			13206468
1.6		3/8	2.5 / 10		5/3 ontucht	Intern	8.1			13206472
1.6		3/8	2.5 / 10		5/3 ontucht	Intern	8.1			13206470
1.6		3/8	-0.9 / 10		5/3 belucht	Extern	8.1			13206463
1.6		3/8	-0.9 / 10		5/3 belucht	Extern	8.1			13206467
1.6		3/8	-0.9 / 10		5/3 belucht	Extern	8.1			13206465
1.6		3/8	2.5 / 10		5/3 belucht	Intern	8.1			13206462
1.6		3/8	2.5 / 10		5/3 belucht	Intern	8.1			13206464

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Stuurdruk bar	Functie	Stuurlucht	DIN-grootte	Bedrijfsspanning	Elektrische aansluiting	Artikel
1.6		3/8	2.5 / 10		5/3 belucht	Intern	8.1			13206466
2		3/8	-0.9 / 10		5/3 gesloten	Extern	8.9			13206458
2		3/8	-0.9 / 10		5/3 gesloten	Extern	8.9			13206461
2		3/8	-0.9 / 10		5/3 gesloten	Extern	8.9			13206459
2		3/8	2.5 / 10		5/3 gesloten	Intern	8.9			13206457
2		3/8	2.5 / 10		5/3 gesloten	Intern	8.9			13191586
2		3/8	2.5 / 10		5/3 gesloten	Intern	8.9			13206460
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	9.4			13206419
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	9.4			13206421
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	9.4			13206427
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	9.4			13206425
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	9.4			13206423
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	9.4			13206424
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	9.4			13206420
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	9.4			13206417
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	9.4			13206422
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	9.4			13206426
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	9.4			13191579
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Extern	9.4			13206429
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Extern	9.4			13206431
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 open, monostabiel	Extern	9.4			13206435
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 open, monostabiel	Extern	9.4			13206437
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 open, monostabiel	Extern	9.4			13206439
2.3		3/8	-0.9 / 10		3/2 open, monostabiel	Extern	9.4			13206433
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Intern	9.4			13206430
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Intern	9.4			13206428
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Intern	9.4			13206434
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Intern	9.4			13206436
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Intern	9.4			13206438
2.3		3/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Intern	9.4			13206432
2.3		3/8	-0.9 / 10		5/2 Bistabiel	Extern	9.4			13206453
2.3		3/8	-0.9 / 10		5/2 Bistabiel	Extern	9.4			13206454
2.3		3/8	-0.9 / 10		5/2 Bistabiel	Extern	9.4			13206456
2.3		3/8	1.5 / 10		5/2 Bistabiel	Intern	9.4			13206452
2.3		3/8	1.5 / 10		5/2 Bistabiel	Intern	9.4			13191584
2.3		3/8	1.5 / 10		5/2 Bistabiel	Intern	9.4			13206455
2.3		3/8	-0.9 / 10		5/2 monostabiel	Extern	9.4			13206441
2.3		3/8	2.5 / 10		5/2 monostabiel	Extern	9.4			13206447
2.3		3/8	-0.9 / 10		5/2 monostabiel	Extern	9.4			13206449

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Stuurdruk bar	Functie	Stuurlucht	DIN-grootte	Bedrijfsspanning	Elektrische aansluiting	Artikel
2.3		3/8	-0.9 / 10		5/2 monostabiel	Extern	9.4			13206451
2.3		3/8	-0.9 / 10		5/2 monostabiel	Extern	9.4			13206445
2.3		3/8	-0.9 / 10		5/2 monostabiel	Extern	9.4			13206443
2.3		3/8	2.5 / 10		5/2 monostabiel	Intern	9.4			13206440
2.3		3/8	2.5 / 10		5/2 monostabiel	Intern	9.4			13206446
2.3		3/8	2.5 / 10		5/2 monostabiel	Intern	9.4			13206448
2.3		3/8	2.5 / 10		5/2 monostabiel	Intern	9.4			13206450
2.3		3/8	2.5 / 10		5/2 monostabiel	Intern	9.4			13206444
2.3		3/8	2.5 / 10		5/2 monostabiel	Intern	9.4			13206442
550		1/8	1.5 / 8		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	5.2			13206684
550		1/8	1.5 / 8		5/2 Bistabiel	Intern	5.2			13206687
550		1/8	1.5 / 8		5/2 monostabiel	Intern	5.2			13206685
600		1/8	-0.9 / 10		5/3 belucht	Extern	4.8			12727678
600	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		5/3 ontvlucht	Intern	4.5			12727665
600	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		5/3 ontvlucht	Intern	4.5			12727666
600	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		5/3 belucht	Intern	4.8			12727676
600	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		5/3 belucht	Intern	4.8			12727677
700		1/8	-0.9 / 10		5/2 Bistabiel	Extern	5.7			12727627
700		1/8	-0.9 / 10		5/2 monostabiel	Extern	5.7			12727644
700		1/8	-0.9 / 10		5/3 gesloten	Extern	5			12727656
700		1/8	-0.9 / 10		5/3 gesloten	Extern	5			12727657
700	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	5.7			12727583
700	BSPP (G)	1/8	-0.9 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Extern	5.7			12727579
700	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	5.7			12727581
700	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		3/2 gesloten, monostabiel	Intern	5.7			12727577
700	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		3/2 open, monostabiel	Intern	5.7			12727586
700	BSPP (G)	1/8	1.5 / 10		5/2 Bistabiel	Intern	5.7			12727625
700	BSPP (G)	1/8	2.5 / 10		5/3 gesloten	Intern	5			12727655
1000	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	2.5 / 10	3/2 gesloten, monostabiel	Extern		24V DC	Stekker EN 175301-803 type C	13333800
1000	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10	2.5 / 10	3/2 open, monostabiel	Extern		24V DC	Stekker EN 175301-803 type C	13333801
1000	BSPP (G)	1/4	1.5 / 8		5/2 monostabiel	Intern				13450128
1000	BSPP (G)	1/4	2.5 / 10		5/3 ontvlucht	Intern				13538117
1200	BSPP (G)	1/4	2.5 / 10		5/3 gesloten	Intern				13537624
1300	BSPP (G)	1/4	1.5 / 10		5/2 Bistabiel	Intern				12992021
1300	BSPP (G)	1/4	-0.9 / 10		5/2 monostabiel	Extern				13410285
1600	BSPP (G)	3/8	1.5 / 8		3/2 gesloten, monostabiel	Intern				13403346
										13206474
										13206476
										13206481
										13206475

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poortaan-sluiting in	Werkdruk bar	Stuurdruk bar	Functie	Stuurlucht	DIN-grootte	Bedrijfsspanning	Elektrische aansluiting	Artikel
										13206478
										13206477
										13206480
										13206479
										13206484
										13206482
										12727668
										12727654
										12727624
										12727632
										12727629
										12727628
										13655757
										12727643
										13026549
										13386569
										12948437
										12727645
										13390578
										12727590
										12727582
										12992023
										12961783
										12727630
										13222789
										12992016
										12727589
										12727587
										12727585
										12727591
										12727578
										13655755
										12987802
										12727592
										12727667
										12727584
										12727631
										12727580
										12727626
										13618952
										12727588
										14037423
										14163368
										14163367
										14163245
										14163244
										14163508
										14163252
										14163253
										14163250
										14163390
										14163387

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poortaan- sluiting in	Werkdruk bar	Stuurdruk bar	Functie	Stuurlucht	DIN-grootte	Bedrijfsspa- nning	Elektrische aansluiting	Artikel
										14163257
										14163388
										14163260
										14163254
										14163259
										14163258
										14163389
										14163430
										14163443
										14163433
										14163450
										14163451
										14163304
										14163444
										14163445
										14163432
										14163449
										14163446
										14163302
										14163439
										14163447
										14163448
										14163452
										14163431
										14163429
										14163323
										14163454
										14163453
										14163455
										14163440
										14163321
										14163324
										14163322
										13579215
										13581390
										13394766

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.