



FESTO Minislide SLS

Kenmerken

Serie: SLS

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal huis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: -20 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengthe	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	bar	
SLS-6-5-P-A	Mechanisch	6	5	M 5	1.5 / 10	11633367
SLS-6-10-P-A	Mechanisch	6	10	M 5	1.5 / 10	11633368
SLS-6-15-P-A	Mechanisch	6	15	M 5	1.5 / 10	11633369
SLS-6-20-P-A	Mechanisch	6	20	M 5	1.5 / 10	11633370
SLS-6-25-P-A	Mechanisch	6	25	M 5	1.5 / 10	11633371
SLS-6-30-P-A	Mechanisch	6	30	M 5	1.5 / 10	23211810
SLS-10-5-P-A	Mechanisch	10	5	M 5	1 / 10	11633372
SLS-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5	1 / 10	11633373
SLS-10-15-P-A	Mechanisch	10	15	M 5	1 / 10	11633374
SLS-10-20-P-A	Mechanisch	10	20	M 5	1 / 10	11633375
SLS-10-25-P-A	Mechanisch	10	25	M 5	1 / 10	11633376
SLS-10-30-P-A	Mechanisch	10	30	M 5	1 / 10	23211811
SLS-16-5-P-A	Mechanisch	16	5	M 5	1 / 10	11633377
SLS-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5	1 / 10	11633378
SLS-16-15-P-A	Mechanisch	16	15	M 5	1 / 10	11633379
SLS-16-20-P-A	Mechanisch	16	20	M 5	1 / 10	11633380
SLS-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5	1 / 10	11633381
SLS-16-30-P-A	Mechanisch	16	30	M 5	1 / 10	11633382

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.