

FESTO Naderingsschakelaar SIED



Kenmerken

Serie: SIED

Norm: EN 60947-5-2

Beschermingsgraad (IP): IP67

Fabrikant ID	Grootte	Spanning	Max. schakelstroom	Maximaal spanningsverlies V	Kabellengte mm	Elektrische aansluiting	Temperatuur- gebied °C	Schakelafstand mm	Artikel
SIED-M12B-ZS-K-L-PA	M 12	10 - 300V DC	100	6	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 70	2	11648620
SIED-M12B-ZO-K-L	M 12	20 - 320 V DC	200	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	2	11648558
SIED-M12B-ZS-K-L	M 12	20 - 320 V DC	200	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	2	11648556
SIED-M12B-ZS-S-L	M 12	20 - 320 V DC	200	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	2	11648555
SIED-M12B-ZO-S-L	M 12	20 - 320 V DC	200	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	2	11648557
SIED-M12NB-ZS-K-L	M 12	20 - 320 V DC	200	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	4	11648552
SIED-M12NB-ZS-K-L-PA	M 12	10 - 300V DC	100	6	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 70	4	11648619
SIED-M12NB-ZO-K-L	M 12	20 - 320 V DC	200	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	4	11648554
SIED-M12NB-ZS-S-L	M 12	20 - 320 V DC	200	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	4	11648551
SIED-M12NB-ZO-S-L	M 12	20 - 320 V DC	200	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	4	11648553
SIED-M18B-ZS-K-L	M 18	20 - 320 V DC	300	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	5	11648564
SIED-M18B-ZO-K-L	M 18	20 - 320 V DC	300	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	5	11648566
SIED-M18B-ZS-K-L-PA	M 18	10 - 300V DC	300	6	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 70	5	11648622
SIED-M18B-ZO-S-L	M 18	20 - 320 V DC	300	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	5	11648565
SIED-M18B-ZS-S-L	M 18	20 - 320 V DC	300	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	5	11648563
SIED-M18NB-ZS-K-L	M 18	20 - 320 V DC	300	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	8	11648560
SIED-M18NB-ZS-K-L-PA	M 18	10 - 300V DC	300	6	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 70	8	11648621
SIED-M18NB-ZO-K-L	M 18	20 - 320 V DC	300	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	8	11648562
SIED-M18NB-ZO-S-L	M 18	20 - 320 V DC	300	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	8	11648561
SIED-M18NB-ZS-S-L	M 18	20 - 320 V DC	300	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	8	11648559
SIED-M30B-ZS-K-L	M 30	20 - 320 V DC	300	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	10	11648572
SIED-M30B-ZS-K-L-PA	M 30	10 - 300V DC	300	6	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 70	10	11648624
SIED-M30B-ZO-K-L	M 30	20 - 320 V DC	300	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	10	11648574
SIED-M30B-ZS-S-L	M 30	20 - 320 V DC	300	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	10	11648571
SIED-M30B-ZO-S-L	M 30	20 - 320 V DC	300	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	10	11648573
SIED-M30NB-ZO-K-L	M 30	20 - 320 V DC	300	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	15	11648570
SIED-M30NB-ZS-K-L-PA	M 30	10 - 300V DC	300	6	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 70	15	11648623
SIED-M30NB-ZS-K-L	M 30	20 - 320 V DC	300	8	2500	Kabel, 2-aderig	-25 / 85	15	11648568

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Grootte	Spanning	Max. schakelstroom	Maximaal spanningsverlies V	Kabellengte mm	Elektrische aansluiting	Temperatuur- gebied °C	Schakelafstand mm	Artikel
SIED-M30NB- ZO-S-L	M 30	20 - 320 V DC	300	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	15	11648569
SIED-M30NB- ZS-S-L	M 30	20 - 320 V DC	300	8		Stekker, M12x1, 2-polig	-25 / 85	15	11648567

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.