

FESTO Naderingsschakelaar SIES



Kenmerken

Serie: SIES

Norm: EN 60947-5-2

Beschermingsgraad (IP): IP67

Fabrikant ID	Grootte	Spanning	Max. schakelstroom	Maximaal spanningsverlies V	Kabellengte mm	Elektrische aansluiting	Temperatuurgebied °C	Schakelafstand mm	Artikel
SIES-Q8B-NO-K-L									11634225
SIES-Q8B-NO-S-L									11634226
SIES-8M-NO-24V-K-2,5-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264067
SIES-8M-NS-24V-K-5,0-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		5000	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264063
SIES-8M-PO-24V-K-2,5-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264057
SIES-8M-PS-24V-K-10-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		10	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264054
SIES-8M-NO-24V-K-5,0-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		5000	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264068
SIES-8M-NS-24V-K-2,5-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264062
SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		10	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264059
SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		300	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264056
SIES-8M-PS-24V-K-5,0-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		5000	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264053
SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		300	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264061
SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264052

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Grootte	Spanning	Max. schakelstroom	Maximaal spanningsverlies V	Kabellengte mm	Elektrische aansluiting	Temperatuurgebied °C	Schakelafstand mm	Artikel
SIES-8M-NS-24V-K-10-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		10	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264064
SIES-8M-PO-24V-K-5,0-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		5000	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264058
SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		10	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264069
SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		300	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	12264066
SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		300	Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad	-25 / 70	1.5	24209537
SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE	Slot 8	10 - 30 V DC	150		7500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	1.5	12264055
SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE	Slot 8	10 - 30 V DC	150		7500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	1.5	12264065
SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE	Slot 8	10 - 30 V DC	150		7500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	1.5	12264051
SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE	Slot 8	10 - 30 V DC	150		7500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	1.5	12264060
SIES-Q5B-NO-K-L	5x5x25mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	0.8	11634223
SIES-Q5B-NS-K-L	5x5x25mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	0.8	11634920
SIES-Q5B-PO-K-L	5x5x25mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	0.8	11634224
SIES-Q5B-PS-K-L	5x5x25mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	0.8	11634921
SIES-Q8B-PO-K-L	8x8x40mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	1.5	11634227
SIES-Q8B-PS-K-L	8x8x40mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	1.5	11634924
SIES-Q8B-NS-K-L	8x8x40mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-aderig	-25 / 70	1.5	11634922
SIES-Q8B-PO-S-L	8x8x59mm	10 - 30 V DC	200	2		Stekker, M8x1, 3-polig	-25 / 70	1.5	11634228
SIES-Q8B-PS-S-L	8x8x59mm	10 - 30 V DC	200	2		Stekker, M8x1, 3-polig	-25 / 70	1.5	11634925
SIES-Q8B-NS-S-L	8x8x59mm	10 - 30 V DC	200	2		Stekker, M8x1, 3-polig	-25 / 70	1.5	11634923
SIES-QB-PO-K-L	12x26x40mm	10 - 30 V DC		3.2	2500	Kabel, 3-aderig	-25 / 85	2	11629932
SIES-QB-PS-K-L	12x26x40mm	10 - 30 V DC		3.2	2500	Kabel, M8x1	-25 / 85	2	11629931
SIES-V3B-NS-S-L	15x20x30mm	10 - 30 V DC		3.2		Stekker, M8x1, 3-polig	-25 / 85	2	11629933
SIES-V3B-PS-S-L	15x20x30mm	10 - 30 V DC		3.2		Stekker, M8x1, 3-polig	-25 / 85	2	11629934
SIES-Q40B-PAX-2L	40x40x120mm	10 - 30 V DC		3.5		Schroefklem	-25 / 85	15	11629935

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.