



FESTO Pneumatisch ventiel JH

Kenmerken

Serie: JH

Bediening: Pneumatisch

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Functie	Stuurlucht	DIN-grootte	Beschermings- klasse	Materiaal huis	Materiaal afdichting	Artikel
1.1		0 / 8	5/2 Bistabiel	Extern	7	IP65	Aluminium- drukgegoten	TPE-U[PU]	23209945
1.1		0 / 8	5/2 Bistabiel	Extern	7	IP65	Aluminium- drukgegoten	TPE-U[PU]	11647586
4.5	1/2	0 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	14	IP65	Aluminium- drukgegoten	TPE-U[PU]	23209571
4.5	1/2	0 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	14	IP65	Aluminium- drukgegoten	TPE-U[PU]	11647587
600		0 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	5	IP65	Aluminium- drukgegoten	TPE-U[PU]	23209831
600		0 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	5	IP65	Aluminium- drukgegoten	TPE-U[PU]	11647585
									11628429
									11628441
									11628447
									11628540
									11627017
									11628535
									11627016

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.