



FESTO Zwaagrijpeenheid HGDS

Kenmerken

Serie: HGDS

Bedrijfstemperatuur: 5 / 60 °C

Fabrikant ID	Boringdiameter	Bediening	Slaglengthe	Aansluiting	Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten	Totale grijpkracht bij 6 bar openen	Werkdruk	Artikel
	mm		mm		N	N	bar	
HGDS-PP-12-P1-A-B	12	Dubbelwerkend	2.5	M5	74	84	3 / 8	14171236
HGDS-PP-12-YSRT-A-B	12	Dubbelwerkend	2.5	M5	74	84	3 / 8	14171239
HGDS-PP-12-P-A-B	12	Dubbelwerkend	2.5	M5	74	84	3 / 8	14171234
HGDS-PP-16-P1-A-B	16	Dubbelwerkend	4.5	M5	102	116	3 / 8	14171238
HGDS-PP-16-YSRT-A-B	16	Dubbelwerkend	4.5	M5	102	116	3 / 8	14171240
HGDS-PP-16-P-A-B	16	Dubbelwerkend	4.5	M5	102	116	3 / 8	14171237
HGDS-PP-20-P1-A-B	20	Dubbelwerkend	7	M5	168	192	3 / 8	14171241
HGDS-PP-20-YSRT-A-B	20	Dubbelwerkend	7	M5	168	192	3 / 8	14171242
HGDS-PP-20-P-A-B	20	Dubbelwerkend	7	M5	168	192	3 / 8	12317676

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.