



TA Inregelafsluiter Serie: TA-Modulator Type: 26293 Dynamisch AMETAL Buitendraad (BSPP)

Kenmerken

Serie: TA-Modulator
Type: 26293
Materiaal huis: AMETAL
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Regeling: Dynamisch
Toepassing: CV water
Met meetnippels: Ja
Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Regelbereik l/h	Kvs-waarde m³/h	Kv-waarde m³/h	Artikel
3/4" [20]	PN16	90 / 480	0.48	0.09 / 0.48	13389148
1" [25]	PN16	200 / 980	0.98	0.2 / 0.98	13342871
1.1/4" [32]	PN16	340 / 1750	1.75	0.34 / 1.75	13463570
1.1/2" [40]	PN16	720 / 3600	3.6	0.72 / 3.6	13463571

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.