




AFLEX Slang Corroflon AS PB, gegolfde PTFE slang met zwarte PP omvlechting



Toepassing

- zeer flexibele PTFE zuig- en persslang met polypropyleen omvlechting
- geschikt voor de farmaceutische, voedingsmiddelen en chemische industrie
- door de unieke gepatenteerde constructie is de slang zeer flexibel, knikvast en inwendig eenvoudig te reinigen
- korte inbouwmogelijkheid mogelijk door kleine buigradius
- Aanbevolen in: Chemie, Farma



Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +100 °C

Barstdruk

- zie tabel onder "Tabellen"

Testdruk

- 1,5 x maximale werkdruk

Vacuumbestendigheid

- 90% tot 100 °C

Constructie

Binnenwand

- zwart antistatisch PTFE
- spiraalgegolfd, naadloos en ftalaat vrij

Versterking

- RVS AISI 304 spiraal

Buitenwand

- zwarte polypropyleen omvlechting

Uitvoering

Koppelingen

- PTFE omkraagd of hydraulisch sanitair opgeperst

Goedkeuring

Norm/toelatings

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E
- 2014/34/EU
- FDA 21 CFR 178.3297
- USP VI

Opties

Opties

- afbeelding alleen ter indicatie
- slangen met RVS omvlechting zie Corroflon AS
- slangen in wit PTFE uitvoering op aanvraag
- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Omschrijving	Artikel
Slang Corroflon AS PB, DN25/ 1", beide zijden een Cam&Groove koppeling Eritite female	13175426
Slang Corroflon AS PB, DN25/ 1", beide zijden draaibare RVS flenzen	13175428
Slang Corroflon AS PB, DN25/ 1", beide zijden een puntstuk met wartelmoer Rd 52x1/6" DIN11851	13175427

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.