




VAG Schuifafsluiter Serie: EKO[®]plus (BETA[®] 300) Type: 21104 Nodulair gietijzer KIWA Flens PN10/16



Nodulair gietijzeren schuifafsluiter, met zachte dichting, in- en uitwendig voorzien van Resicoat[®] R4 epoxy coating, korte bouw lengte EN 558 S14 [v.h. DIN 3202 F4], drukklasse PN10 of PN16.



Kenmerken

Serie: EKO[®]plus (BETA[®] 300)

Type: 21104

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: O-ring

Materiaal spindel: 1.4021

Materiaal spindelafdichting primair: EPDM

Materiaal kopstuk: EN-JS1030

Materiaal kopstuk pakking: EPDM

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 30 °C

Goedkeuringen: KIWA

KIWA: Ja

Toepassing

- Bestemd voor drinkwater toepassingen.
- Geschikt voor boven- en ondergrondse montage.

Technische informatie

- Duurzame constructie met innovatieve ontwikkelingen, zoals kunststof glijbussen rond de schuif die lage bedieningsmomenten garanderen.
- Drie-voudige O-ring afdichting.
- Resicoat[®] R4 epoxy coating opgebracht volgens de GSK-richtlijnen, min. 300 µm, RAL 5005 [signaalblauw].
- Geschikt voor vacuüm tot 90%.

Goedkeuring

- Met KIWA drinkwater goedkeur voor een maximum temperatuur van 30 °C.

Opties

- Leverbaar met handwiel [type: 21110], wormwielkast of spindelverlenging met inbouwgarneet [type: 21111].
- Leverbaar met pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving.
- Leverbaar met positietrugschakelaar, zowel op de handbediende als geautomatiseerde afsluiters.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
				mm						
EN-JS1030	DN40	PN16	EN 558, Serie 14	140	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674102
EN-JS1030	DN50	PN16	EN 558, Serie 14	150	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674103
EN-JS1030	DN65	PN16	EN 558, Serie 14	170	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674104
EN-JS1030	DN80	PN16	EN 558, Serie 14	180	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12660685
EN-JS1030	DN100	PN16	EN 558, Serie 14	190	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674105

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
EN-JS1030	DN125	PN16	EN 558, Serie 14	200	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674106
EN-JS1030	DN150	PN16	EN 558, Serie 14	210	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12645288
EN-JS1030	DN200	PN10	EN 558, Serie 14	230	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	10	12650006
EN-JS1030	DN200	PN16	EN 558, Serie 14	230	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674107
EN-JS1030	DN250	PN10	EN 558, Serie 14	250	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	10	12674108
EN-JS1030	DN250	PN16	EN 558, Serie 14	250	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674109
EN-JS1030	DN300	PN10	EN 558, Serie 14	270	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	10	12645285
EN-JS1030	DN300	PN16	EN 558, Serie 14	270	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674110
EN-JS1030	DN350	PN10	EN 558, Serie 14	290	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	10	12674111
EN-JS1030	DN350	PN16	EN 558, Serie 14	290	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674112
EN-JS1030	DN400	PN10	EN 558, Serie 14	310	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	10	12661204
EN-JS1030	DN400	PN16	EN 558, Serie 14	310	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	16	12674114
EN-JS1030	DN500	PN10	EN 558, Serie 14	350	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	EPDM	Nodulair gietijzer rubber gecoat	10	12674115

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.