

R + L Lantaarnstuk type RV



- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.

Kenmerken

Type: Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens

Met pomp: Pomp met SAE flens

Materiaal: Aluminium

Geschikt voor pomp	Geschikt voor motoraandrijving	Opties	Artikel
SAE-A PVM / V10	11,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160M		12551202
SAE-A PVM / V10	11,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160M	Geïntegreerde demping	12551211
SAE-A V10 / PVQ	2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100L 112M		12551195
SAE-A V10 / PVQ	2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100L 112M	Geïntegreerde demping	12551206
SAE-A V10 / PVQ / PVM	5,50 - 7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132S M		12551196
SAE-A V10 / PVQ / PVM	5,50 - 7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132S M	Geïntegreerde demping	12551208
SAE-A V20	11,0 - 15,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160M L		12551201
SAE-A V20	11,0 - 15,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160M L	Geïntegreerde demping	12551212
SAE-B 420	30,0 kW 4p 1500 Ø400 mm GR. 200L		12551203
SAE-B 420	30,0 kW 4p 1500 Ø400 mm GR. 200L	Geïntegreerde demping	12551214
SAE-B 20V Q	7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132 M		12551197
SAE-B 20V Q	7,50 kW 4p 1500 Ø300 mm GR. 132 M	Geïntegreerde demping	12551207
SAE-B PVM	11,0 - 15,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160M L		12573071
SAE-B PVM	11,0 - 15,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160M L	Geïntegreerde demping	12573073
SAE-B PVM / 420 / 20V Q	18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 180M L		12551198
SAE-B PVM / 420 / 20V Q	18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 180M L	Geïntegreerde demping	12551210
SAE-C PVM	15,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160L		12573074
SAE-C PVM	15,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 160L	Geïntegreerde demping	12573075
SAE-C PVM	30,0 kW 4p 1500 Ø400 mm GR. 200L		12551200
SAE-C PVM	37,0 - 45,0 kW 4p 1500 Ø450 mm GR. 225S M		12551475
SAE-C PVM	37,0 - 45,0 kW 4p 1500 Ø450 mm GR. 225S M	Geïntegreerde demping	12551215
SAE-C PVM	55,0 4p 1500 Ø550 mm GR. 250M		12551205
SAE-C PVM	55,0 4p 1500 Ø550 mm GR. 250M	Geïntegreerde demping	12551216
SAE-C PVM	75,0 - 90,0 4p 1500 Ø550 mm GR. 280S M		12551204
SAE-C PVM	75,0 - 90,0 4p 1500 Ø550 mm GR. 280S M	Geïntegreerde demping	12551217
SAE-C PVM / 420	18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 180M L		12551199
SAE-C PVM / 420	18,5 - 22,0 kW 4p 1500 Ø350 mm GR. 180M L	Geïntegreerde demping	12551209
SAE-C PVM / 420	30,0 kW 4p 1500 Ø400 mm GR. 200L	Geïntegreerde demping	12551213

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.