



## FLEXION Haakse adapter buitendraad/binnendraad roestvast staal

### Kenmerken

**Type:** SS-ADPT-B-L

**Omgevingstemperatuur:** -20 / 200 °C

**Bedrijfstemperatuur:** -40 / 200 °C

**Werkdruk:** -0.95 / 150 bar

**Maximale werkdruk [Bar]:** 150 bar

Fabrikant ID	Materiaal	Draadaansluiting 1	Draadmaat aansluiting 1	Draadaansluiting 2	Draadmaat aansluiting 2	Artikel
SS-ADPT-B-L-1/2MF-FX	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1/2	Binnendraad BSPP (G)	1/2	14334353
SS-ADPT-B-L-1/4MF-FX	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1/4	Binnendraad BSPP (G)	1/4	14334355

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.