



STRAUB Pijpkoppeling Serie: Plast-Grip Type: 5517 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Trekvastе koppelingen voor kunststof buizen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 4° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld. Voor buizen van PE of andere zachte thermoplasten moet een steunring worden toegepast.

Toepassingsgebied

- Ballastsystemen.
- Apparaten- en machinebouw.
- Waterdistributie.

Bijzonderheden

- Trekvastе koppeling.
- Geschikt voor kunststof buizen.
- Bij zachte thermoplasten steunring toepassen.

Kenmerken

Serie: Plast-Grip

Type: 5517

Vorm: Trekvast

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)


Kwaliteitsklasse: 1.4301

Materiaal manchet: EPDM

Materiaal bouten: Staal

Geschikt voor buismateriaal: Kunststof

Geschikt voor buis kunststof naar metaal: Nee



AD			PN	B	C	DV	KV	Rmax.	Gewicht	
nom.	min.	max.						zonder	met	
Kunststof								inlegstrip	inlegstrip	
[mm]	mm	mm	[bar]	[mm]	mm	mm	[mm]	mm	mm	[kg]
40	39,5	40,5	16	61	19	60	90	5	15	0,5
50	49	50,5	16	61	26	70	100	5	15	0,57
63	62	64	16	76	32	85	115	10	20	0,8
75	74	76	16	94	39	99	130	10	25	1,4
90	89	91	16	94	39	118	145	10	25	1,5
110	109	111	16	94	39	135	160	10	25	1,8
114,3	113	115	16	94	39	139	165	10	25	1,8
125	124	126	16	108	43	152	185	15	30	3,1
140	139	142	16	109	43	168	200	15	30	3,55
160	159	162	16	109	43	188	215	15	30	3,85

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaals-oort	Min. temp.[°C]	Max. temp.[°C]
EPDM	-20	100
NBR	-20	80

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Lengte mm	Artikel
50	50	PN16	61	11813679
75	75	PN16	94	11813681
90	90	PN16	94	11813682
110	110	PN16	94	11813683

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.