



CUS Telescoopcilinder enkelwerkend met oog zwaar P-Serie

- Enkelwerkende telescoop cilinder met oog P serie (zware serie).
- Opgegeven tonnages zijn bij een werkdruk van 180 bar.
- Max. diameter stang 166 mm.
- exclusief slangbreukbeveiliging.

Kenmerken

Type: Telescoopcilinder met oog P-serie

Type (DW/EW): Enkelwerkend

Max. werkdruk: 180 bar

Stang bevestiging: Oog

Bodem bevestiging: Zwenktappen

Max. last bij max. werkdruk kg	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	1500	368	3/4" BSP binnendraad	12558969
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	1750	403	3/4" BSP binnendraad	12558970
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	2100	453	3/4" BSP binnendraad	12558971
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	2600	523	3/4" BSP binnendraad	12558972
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	3000	583	3/4" BSP binnendraad	12558973
12000	7	61/76/91/107/127/146/166	3500	653	3/4" BSP binnendraad	12558974
18000	6	72/91/107/127/146/166	1500	409	3/4" BSP binnendraad	12558976
18000	6	72/91/107/127/146/166	1800	459	3/4" BSP binnendraad	12558977
18000	6	72/91/107/127/146/166	2220	529	3/4" BSP binnendraad	12558978
18000	6	72/91/107/127/146/166	2600	589	3/4" BSP binnendraad	12558979
18000	6	72/91/107/127/146/166	3000	709	3/4" BSP binnendraad	12558981
18000	6	72/91/107/127/146/166	3300	709	3/4" BSP binnendraad	12558982
18000	6	72/91/107/127/146/166	3600	759	3/4" BSP binnendraad	12558983
20000	5	91/107/127/146/166	1250	407	3/4" BSP binnendraad	12558985
20000	5	91/107/127/146/166	1500	457	3/4" BSP binnendraad	12558986
20000	5	91/107/127/146/166	1850	527	3/4" BSP binnendraad	12558988
20000	5	91/107/127/146/166	2150	587	3/4" BSP binnendraad	12558989
20000	5	91/107/127/146/166	2500	657	3/4" BSP binnendraad	12558990
20000	5	91/107/127/146/166	2750	707	3/4" BSP binnendraad	12558991
20000	5	91/107/127/146/166	3000	757	3/4" BSP binnendraad	12558992
22000	4	107/127/1446/166	2200	713	3/4" BSP binnendraad	12559000
22000	4	107/127/146/166	1000	413	3/4" BSP binnendraad	12558994
22000	4	107/127/146/166	1200	463	3/4" BSP binnendraad	12558995
22000	4	107/127/146/166	1500	533	3/4" BSP binnendraad	12558996
22000	4	107/127/146/166	1720	593	3/4" BSP binnendraad	12558998
22000	4	107/127/146/166	2000	663	3/4" BSP binnendraad	12558999
22000	4	107/127/146/166	2400	763	3/4" BSP binnendraad	12559001

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.