

## WERA VDE-sleufschroevendraaier type 6282



### Uitvoering:

van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde kling.

**Greep en kling geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.**

Bovendien beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met aandrijfsymbool en maat.

Met

### Lasertip

en micruruwe oppervlakte. Dit vermindert de aandrukkracht en voorkomt het eruit glijden uit de schroefkop.

Met 3-componenten-Kraftform-Plus-greep, ergonomisch, met geïntegreerde zachte zones voor betere grip en zeskant-afrolbeveiliging.

Bledbreedte mm	Bledikte mm	Klinglengte mm	Geïsoleerd 1000 V	Artikel
2.5	0.4	80		23079196
3	0.5	100	0	23079191
3.5	0.6	100		23079197
4	0.8	100	0	23079192
4	0.8	150		23287685
5.5	1	125		23079193
5.5	1	200		23287686
6.5	1.2	150	Ja	23079198
6.5	1.2	200		23287687
8	1.2	175	0	23079194
8	1.6	200		23079195
10	1.6	200	Ja	23079199

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.