

## PFERD Lamellenschijf PFF/PFC keramische korrel CO-COOL



Uitvoering: Met keramische korrel-lamellen [CO] en koelmiddel. Agressieve uitvoering, in kunstharbinding hoogvast met de glasfiberschijf verbonden.

**Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd.**

Genormeerde boring 22,23 mm.

### Toepassing:

Speciaal product voor de bewerking van hoog-gelegeerd en roestbestendig staal, legeringen op nikkelbasis, titaanlegeringen, aluminium en non-ferro-metalen.

**Met bijzondere koele schuurbewerking door de koelende coating.**

Reeds bij minimale aandrukkracht op regelbare haakse slijpers wordt een koele schuurwerking behaald. Daarom uitstekend geschikt voor de bewerking van plaatstaal en dunwandige profielen.

Diameter schijf mm	Dikte mm	Korrel	Artikel
75			23428710
115	17	P40	23428845
125	18	P40	23428844
			23428850
			23428839

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.