



## PFERD Afbraamschijf SG-staal harde uitvoering hardheid R

Afbraamschijf voor staalbewerking, SG-ELASTIC, Rüggeberg

Uitvoering: Met vezelversterkte kunstharzbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie. Genormeerde boring 22,23 mm.

Korund [A24], hard, voor de universele staalbewerking. Ideaal voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, afkanten, ontbramen en gutsen en voegen. Voor de professionele inzet in industrie en handwerk.

Diameter schijf mm	Dikte mm	Korrel	Artikel
100	4.1	24	23875513
100	6.3	24	23875514
115	7	24	23428235
125	4.1	24	23875523
125	7	24	23428236
178	7	24	23428237
178	8	24	23428238
230	7	24	23875555
230	8	24	23428239

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.