



PFERD Afbraamschijf voor de staalbewerking type 8038

Uitvoering: Met vezelversterkte kunstharsbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie. Genormeerde boring 22,23 mm.

Korund (A24), hard, voor de universele staalbewerking. Ideaal voor **vlakslippen**,

lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, afkanten, ontbramen en gutsen en voegen. Voor de professionele inzet in industrie en handwerk.

Omschrijving	Artikel
Afbraamschijf gebogen A24RSG 115x4mm	14591396
Afbraamschijf gebogen A24RSG 115x7mm	23148510
Afbraamschijf gebogen A24RSG 125x4mm	12064035
Afbraamschijf gebogen A24RSG 125x7mm	23148511
Afbraamschijf gebogen A24RSG 178x7mm	23148512
Afbraamschijf gebogen A24RSG 178x8mm	23148513
Afbraamschijf gebogen A24RSG 230x8mm	23148514

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.