



PFERD Afbraamschijf voor de RVS-bewerking type 8053

Uitvoering: zacht, met vezelversterkte kunstharbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie.
Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd.
 Genormeerde boring 22,23 mm.

Toepassing:

ideaal voor vlakslijpen, las- en hoeklasbewerking, afkanten, ontbramen en gutsen.

Speciaal korund [A30]. Voor de professionele inzet in industrie en beroep.

Belangrijke aanwijzing voor de bewerking van edelstaal:

Voor de

bewerking van edelstaal

komen principieel uitsluitend

ijzer- en zwavelvrije gereedschappen in aanmerking.

Bovendien mag U een gereedschap na de bewerking van normaal staal niet gebruiken voor edelstaal. Op het gereedschap bevinden zich dan restdeeltjes van het normale staal. Deze restdeeltjes tasten iedere edelstaallegering aan en veroorzaken roestvorming op het bewerkte edelstalen werkstuk. Zelfs vonken, die bij de bewerking van normaal staal optreden, kunnen de edelstaallegeringen aantasten.

| Diameter schijf mm | Dikte mm | Korrel | Artikel |
|-----------------------|-------------|--------|----------|
| 125 | 4.1 | 30 | 23875522 |
| 230 | 7 | 30 | 23875557 |
| | | | 14591397 |
| | | | 23148519 |
| | | | 23148453 |
| | | | 23148455 |
| | | | 23148520 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.