


DIN7982Z Plaatschroef verzonken kop met kruisgleuf Pozidriv Roestvaststaal (RVS) A2



Kenmerken

Serie: DIN 7982Z

Kopvorm: Verzonken kop

Aandraaivoorziening: Pozidriv

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

Met punt: Ja

Zelfborend: Nee

DIN-norm: 7982

Type: Plaatschroef

Materiaal	Schroefdraaddiameter	Lengte	Artikel
	mm	mm	
Roestvaststaal (RVS)	2.9	9.5	23730966
Roestvaststaal (RVS)	2.9	16	23730963
Roestvaststaal (RVS)	2.9	25	23267359
Roestvaststaal (RVS)	3.5	9.5	23267360
Roestvaststaal (RVS)	3.5	9.5	23730973
Roestvaststaal (RVS)	3.9	16	23267368
Roestvaststaal (RVS)	4.2	19	23267374
Roestvaststaal (RVS)	4.2	25	23730982
Roestvaststaal (RVS)	4.2	32	23730983
Roestvaststaal (RVS)	4.2	45	23730985
Roestvaststaal (RVS)	4.2	50	23267379
Roestvaststaal (RVS)	4.8	16	23267380
Roestvaststaal (RVS)	4.8	19	23267381
Roestvaststaal (RVS)	4.8	25	23267382
Roestvaststaal (RVS)	4.8	25	23730989
Roestvaststaal (RVS)	4.8	50	23267386
Roestvaststaal (RVS)	6.3	50	23731004

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.