


## DIN7972 Verzonken plaatschroef met zaaggleuf Roestvaststaal (RVS) A2



### Kenmerken

**Serie:** DIN 7972

**Kopvorm:** Verzonken kop

**Aandraaivoorziening:** Uitdrukpoorten

**Kwaliteitsklasse:** Roestvaststaal A2

**Oppervlaktebescherming:** Onbehandeld

**Met punt:** Ja

**Zelfborend:** Nee

**DIN-norm:** 7972

**Type:** Plaatschroef

Materiaal	Schroefdraaddiameter	Lengte	Artikel
	mm	mm	
Roestvaststaal [RVS]	2.9	6.5	23730607
Roestvaststaal [RVS]	2.9	9.5	23730608
Roestvaststaal [RVS]	2.9	13	23730602
Roestvaststaal [RVS]	2.9	19	23730604
Roestvaststaal [RVS]	2.9	25	23730606
Roestvaststaal [RVS]	3.5	6.5	23730616
Roestvaststaal [RVS]	3.5	9.5	23730617
Roestvaststaal [RVS]	3.5	13	23730609
Roestvaststaal [RVS]	3.5	25	23730613
Roestvaststaal [RVS]	3.9	9.5	23730625
Roestvaststaal [RVS]	3.9	13	23730618
Roestvaststaal [RVS]	3.9	16	23730619
Roestvaststaal [RVS]	3.9	19	23730620
Roestvaststaal [RVS]	4.2	25	23730630
Roestvaststaal [RVS]	4.2	38	23730632
Roestvaststaal [RVS]	4.8	13	23730636
Roestvaststaal [RVS]	4.8	19	23730638
Roestvaststaal [RVS]	4.8	25	23730640
Roestvaststaal [RVS]	4.8	32	23730641
Roestvaststaal [RVS]	5.5	25	23730650

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.