



## Pijpkoppeling Serie: RS-0 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR

Eendelige flexibele RVS reparatieklem, voorzien van een volledige NBR afdichting om gecorrodeerde of beschadigde buizen te repareren.

Deze koppeling kan zowel boven- als ondergronds voor een snelle, eenvoudige en permanente reparatie worden gebruikt.

De klemmen zijn geschikt voor reparatie van verschillende drukleidingen en inzetbaar voor diverse media.

### Kenmerken

**Serie:** RS-0

**Vorm:** Reparatiekoppeling

**Materiaal huis:** Roestvaststaal (RVS)

**Kwaliteitsklasse:** 1.4301

**Materiaal manchet:** NBR

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Aantal schaaldelen	Lengte mm	Artikel
20	24	1	100	10043111
25	29	1	100	10043112
32	36	1	100	10043113
40	44	1	100	10043114
46	50	1	100	10043115

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.