

GUHRING Spiraalboor type 1262

Spiraalboor met morseconus, HSS Co5, DIN 345, type INOX, profielgeslepen, oppervlak blank
 Uitvoering: Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping en uitgesproken
 warmtehardheidsbestendigheid. Zonder uitdunning. Zijspanhoek groter als normaal, kerndikte zwakker als
 normaal en tophoek normaal.

Toepassing: in het bijzonder voor roest-/zuur-/hittebestendige en austenitische staalsoorten (RVS) te
 gebruiken.



Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 345

Type: Spiraalboor

Tophoek: 130 °

Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
31.5	180	301	Morseconus 3	HSS-co	11998104

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.