




## GUHRING Volhardmetaal spiraalboor 5xD type 1223



Uitvoering: Rechtssnijdend, met speciale aanslijping en kruis-verdunning. Zijspanhoek normaal, kerndikte normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen.

### Toepassing:

Voor precieze boorgaten met kleine  $\varnothing$ -toleranties **en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijwaarden geschikt. Bijzonder geschikt voor het verspanen van niet-roestende staalsoorten, titanium en titanium-legeringen en speciale legeringen.**



### Aanwijzing:

**de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.**

### Kenmerken

**Snijrichting:** Rechts

**Type:** Spiraalboor

**Coating:** TiAlN

**Koelkanaal:** 1

**Tophoek:** 140 °

Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
4	38	74	Cilindrisch	Volhardmetaal	12593949
4.9	46	82	Cilindrisch	Volhardmetaal	12593961
5.16	46	82	Cilindrisch	Volhardmetaal	12593964

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.