

HELLER SDS-plus hamerboor type 1252

Uitvoering: snijkantenprofiel in Y-vorm voor nog meer snijprestatie en rustige boorloop. Hoge boorsnelheid, ergonomisch geoptimaliseerd - ontziet gewrichten en spieren. Computerberekend profiel van de Twinmax-spiraalgroef garandeert optimale doorzet van de slagkrachtenergie. HST-gehard oppervlak voor verhoogde breukbestendigheid bij hamerboorwerking en hoge stabiliteit bij het stuiten op bewapening. Gecertificeerd door de testgemeenschap steenboren [PGM] naar de eisen van het Duitse Instituut voor bouwtechniek DIBt).



Toepassing:

beton, steen, metselwerk, marmer, klinkers.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Hamerboor

Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Artikel
22	400	450	SDS-plus	12594072
24	200	250	SDS-plus	12594073
24	400	450	SDS-plus	12594074
25	400	450	SDS-plus	12594075
28	200	250	SDS-plus	12594076
28	400	450	SDS-plus	12588302
30	400	450	SDS-plus	12594079

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.