

## FORMAT SDS-max hamerboor type 1265



Uitvoering: 2-snijkmanten voor snelle boorresultaten. Hoge boorsnelheid dankzij geoptimaliseerde kopgeometrie. Nauwkeurige aanboorwerking door speciaal snijkmantenontwerp. Brede spiraalvorm garandeert een goede boorvoortgang. HST-gehard oppervlak voor verhoogde breukbestendigheid bij hamerboorwerking. Gecertificeerd door de testgemeenschap steenboren (PGM) naar de eisen van het Duitse Instituut voor bouwtechniek DIBt).

### Toepassing:

beton, steen, metselwerk.

### Kenmerken

**Snijrichting:** Rechts

**Type:** Hamerboor

Diameter	Snijlengte	Totale lengte	Opnamesysteem	Artikel
mm	mm	mm		
16	200	340	SDS max	23410200
16	400	540	SDS max	23410201
20	400	520	SDS max	23410206
22	400	520	SDS max	23410209
30	450	570	SDS max	23410218
				23410213

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.