

ALFRA Kernboor HSS-Co type 1326

Uitvoering: Met Weldonschacht-Ø 19 mm, 2 meeneemvlakken en 1 verzinking voor Rota-Quick®. Binnenboring 6,35mm.



Toepassing:

Inzetbaar in magnetische standaard- en kolomboormachines met MK-opname. De kernboor verspaant alleen een dunne materiaalring. De nog staande boorkern wordt door een geleidings- en uitwerpstift met een veer uitgestoten. De spanen worden snel naar boven afgevoerd en het breukgevaar wordt geminimaliseerd. Zelfs grote boordiameters hebben relatief slechts weinig energie nodig. De kernboor verspaant in vergelijking met de spiraalboor maar een klein deel van het totaaloppervlak. Het resultaat daarvan is een zeer grote kracht- en tijdsbesparing.

Kenmerken

Type: Kernboor

Diameter mm	Snijlengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
12	25	Weldon	HSS-co	23088970
14	25	Weldon	HSS-co	23088972
16	25	Weldon	HSS-co	23088974
17	25	Weldon	HSS-co	23088975
18	25	Weldon	HSS-co	23088976
19	25	Weldon	HSS-co	23088977
20	25	Weldon	HSS-co	23088978
22	25	Weldon	HSS-co	23088980
24	25	Weldon	HSS-co	23088982
25	25	Weldon	HSS-co	23088983
26	25	Weldon	HSS-co	23088984
28	25	Weldon	HSS-co	23088986
30	25	Weldon	HSS-co	23088988
34	25	Weldon	HSS-co	23088992
36	25	Weldon	HSS-co	23088994
40	25	Weldon	HSS-co	23088998
44	25	Weldon	HSS-co	23089002
46	25	Weldon	HSS-co	23089004
47	25	Weldon	HSS-co	23089005
48	25	Weldon	HSS-co	23089006
49	25	Weldon	HSS-co	23089007
50	25	Weldon	HSS-co	23089008

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.